

Square®

Tecnologia para ambientes mais modernos.

		ACOUSTIC	COMPACT
 CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685		23	23
		34	34
		43	43
	ESPESSURA (mm) EN 428	4,7	4,0
	CAPA DE USO DE PVC (mm) EN 429	0,8	0,7
	DIMENSÃO (mm) EN 426	500 x 500	500 x 500
	EMBALAGEM Nº de placas EN 427	16 (4m ²)	16 (4m ²)
	PESO MÉDIO (kg/ m ²) EN 430	5,46	5,80
	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	Sim	Sim
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO EN 660-2	Classe T	Classe T
	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm) EN 433	≤ 0,15	≤ 0,10
	ESTABILIDADE DIMENSIONAL EN 434	≤ 0,10%	≤ 0,10%
	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO DIN 51130	R9	R9
	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO ISO 717-2	14dB	8dB
	ESTABILIDADE DA COR EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	ENERGIA RADIANTE EN 13501-1	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁

www.tarkett.com.br | 08000 119 122