

















Decorflex®

		Residence	Feiras
 CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685 ISO 10874		23	23
		---	---
		---	---
	ESPESSURA (mm) EN 428 ISO 24346	1,2	1,2
	CAPA DE USO DE PVC (mm) EN 429 ISO 24340	0,15	0,15
	DIMENSÃO (m) EN 427 ISO 24342	2 x 35	2 x 40
	EMBALAGEM (m ²) EN 427 ISO 24342	70	80
	PESO MÉDIO (kg/ m ²) EN 430 ISO 24342	1,25	1,25
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO EN 660-2	Classe T	Classe T
	IDENTIFICAÇÃO RESIDUAL EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,20	≤ 0,20
	ESTABILIDADE DIMENSIONAL EN ISO 105-B02	≥ 4	≥ 4
	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO ASTM E989-06	3dB	3dB
	ENERGIA RADIANTE NBR 8660	Classe III A	Classe III A
	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm) EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s

www.tarkett.com.br | 0800 119 122