


Oxford Clic - Vinílico em Régua



001 - K83310 002 - K166124 003 - K76013 004 - K71802 005 - K166123 006 - K166102 007 - K59763 008 - K161303 009 - K160808



010 - K16517 011 - K88702 012 - K72104

Espessura total	4,0 mm (Norma EN 428)
Tamanho da régua	124,46 cm X 17,81 cm (Norma EN 427)
Peso total	7,76 kg/m ² (21,094 kg/caixa) (Norma EN 430)
Aplicação	31 - Comercial Leve / 23 Residencial Pesado (EN 685)
Quantidade por caixa	12 régua (2,66 m ²)
Capa de uso	0,3 mm (Norma EN 429)
Identação residual	< 0,02 mm (EN 433)
Reação ao fogo	Bfl-s1 (EN 13501-1) ABNT NBR 8660 = 10,4 kW/m ² ASTM E662 - DM < 450 BS EN ISO 11925 FS < 150mm em 20s
Estabilidade da cor à luz	≥ 6 (ISO 105 - B02)
Aquecimento de piso	Sim - máx. 25º
Resistência antiderrapante	Classe R9 (Norma DIN 51130)
Resistência química	Satisfaz (Norma EN 423)
Resistência à abrasão	Classe T (Norma EN 660 - 2)
Proteção superficial - PUR	Sim
Resistência térmica	0,038 m ² k/w (Norma EN12667:2001)
Teste VOC	FloorScore SCS-FS 03297
Absorção do som ao impacto	



Confiança



Meio Ambiente




GARANTIA COMERCIAL



GARANTIA COMERCIAL



Baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis conforme padrões exigidos. Contribui para a boa qualidade do ar interior.



Produto autorizado para comercialização na União Européia.



Sustentabilidade



Associado