

Imagine[®]

**0 estilo em
toda sua forma.**

**Nova coleção
Novas cores**

Recomendado para os segmentos:

RESIDENCIAL

Educação

Imagine[®]

O piso vinílico ideal para inovar de forma prática e funcional.
Estampas diferenciadas que conferem mais personalidade a cada ambiente.

Imagine[®] é resistente, antialérgico, de fácil limpeza e instalação,
térmico e confortável ao caminhar.



NOVAS CORES

TREND

A TENDÊNCIA DA IMAGINAÇÃO.

TREND

58%

Natural

100%

Reciclável

10 ANOS
GARANTIA
Tarkett

PUR
REFORÇADO
Tarkett

Validade da coleção: 2013/ 2014

Imagine® Trend é a coleção de pisos vinílicos que traz as últimas tendências de decoração para diversos ambientes da casa.

Disponível em versões cheias de estilo, Imagine Trend combina bem com dormitórios, salas, escritórios e transformam o ambiente no que a sua imaginação criar.

Imagine® Trend. A tendência da imaginação.

Disponível em mantas de 2 x 30m. Espessura 2,6mm.

	Imagine®	TREND
	Classificação de uso	Residencial
	Espessura total	2,6mm
	Capa de uso de PVC	0,25mm
	Dimensões (manta)	2x30m
	Embalagem (manta)	60m²
	Peso total kg/m²	1,61kg/m²
	Resistência à abrasão	EN 660-1 Classe T
	Identação residual	EN 433 ≤ 0,35mm
	Estabilidade dimensional	EN 434
	Absorção do som ao impacto	EN ISO 717/2 19dB
	Energia radiante	EN 13501-1 B fl -s1 RA06-0060
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02 ≥ 6
	Resistência química	EN 423 Boa resistência à substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica	EN13893 ≤ 2kV

RECOMENDAÇÕES GERAIS

INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:

- cimentado queimado: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets etc.) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da TARKOMASSA®, autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico para mais informações.

ADESIVO



Para a garantia do Imagine®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação. As emendas do Imagine® deverão ser obrigatoriamente soldadas com Selanfix®.

GARANTIA



Ao escolher o Imagine® você tem a garantia Tarkett de 10 anos*.

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.

LIMPEZA INICIAL

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e um pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera no Imagine® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e um pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando rodo e um pano macio (ou mop-cera).

REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA

- Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando há aplicação anterior de cera:
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
 - aplique uma solução de removedor neutro com rodo de espuma com base abrasiva;
 - enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso;
 - reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com.



WOOD

Wood (cor 5829007)

┌ A ESSÊNCIA DA MADEIRA NA SUA CASA. ┐

WOOD

58%

Natural

100%

Reciclável

10 ANOS
GARANTIA
Tarkett

PUR
REFORÇADO
Tarkett

Validade da coleção: 2013

Imagine® Wood é o piso vinílico que reproduz a beleza da madeira em estampas e cores atuais, proporcionando conforto e modernidade à decoração. Ideal para áreas de circulação leve como dormitórios, escritórios, salas e outros ambientes residenciais.

Imagine® Wood. A essência da madeira na sua casa.

NOVIDADE: AGORA TAMBÉM COM 4M DE LARGURA.

Ainda mais fácil de instalar. Sem emendas.

NOVA ESPESSURA 2,4mm. NOVA CAPA DE USO 0,4mm.

Disponível em mantas de 2 x 25m e 4* x 25m.

*Consulte cores disponíveis.

Imagine®		WOOD	
	Classificação de uso	EN 685	Residencial
	Espessura total	EN 428	2,4mm
	Capa de uso de PVC	EN 429	0,40mm
	Dimensões (manta)	EN 426	2x25m 4x25m
	Embalagem (manta)		50m ² 100m ²
	Peso total kg/m ²	EN 430	1,73kg/m ²
	Resistência à abrasão	EN 660-1	Classe T
	Identação residual	EN 433	≤ 0,20mm
	Estabilidade dimensional	EN 434	
	Absorção do som ao impacto	EN ISO 717/2	18dB
	Energia radiante	EN 13501-1	B fl -s1 RA06-0060
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925	
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Resistência química	EN 423	Boa resistência à substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica	EN13893	≤ 2kV

RECOMENDAÇÕES GERAIS

INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIS (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:

- cimentado queimado: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets etc.) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da TARKOMASSA®, autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico para mais informações.

ADESIVO



Para a garantia do Imagine®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação. As emendas do Imagine® deverão ser obrigatoriamente soldadas com Selanfix®.

GARANTIA



Ao escolher o Imagine® você tem a garantia Tarkett de 10 anos*

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.

LIMPEZA INICIAL

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e um pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera no Imagine® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e um pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e desejar recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando rodo e um pano macio (ou mop-cera).

REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA

- Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando há aplicação anterior de cera:
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
 - aplique uma solução de removedor neutro com rodo de espuma com base abrasiva;
 - enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso;
 - reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com.

NOVAS CORES

GRAPH



Graph (cor 5518208)

DE TODO JEITO. DO SEU JEITO.

GRAPH

58%

Natural

100%

Reciclável

10 ANOS
GARANTIA
Tarkett

PUR
REFORÇADO
Tarkett

Validade da coleção: 2013/ 2014

Imagine® Graph é o piso vinílico feito para inspirar a decoração com estampas e grafismos de alto contraste, levando um toque de design a todos os ambientes. Ideal para áreas de circulação leve, como dormitórios, salas, escritórios e cozinhas residenciais.

Imagine® Graph. De todo jeito. Do seu jeito.

Disponível em mantas de 2 x 30m. Espessura 2,6mm.

	Imagine®		GRAPH
	Classificação de uso	EN 685	Residencial
	Espessura total	EN 428	2,6mm
	Capa de uso de PVC	EN 429	0,25mm
	Dimensões (manta)	EN 426	2x30m
	Embalagem (manta)		60m²
	Peso total kg/m²	EN 430	1,61kg/m²
	Resistência à abrasão	EN 660-1	Classe T
	Identação residual	EN 433	≤ 0,35mm
	Estabilidade dimensional	EN 434	
	Absorção do som ao impacto	EN ISO 717/2	19dB
	Energia radiante	EN 13501-1	B fl -s1 RA06-0060
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925	
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Resistência química	EN 423	Boa resistência à substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica	EN13893	≤ 2kV

INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIS (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:

- cimentado queimado: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets etc.) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da TARKOMASSA®, autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico para mais informações.

ADESIVO



Para a garantia do Imagine®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação. As emendas do Imagine® deverão ser obrigatoriamente soldadas com Selanfix®.

GARANTIA



Ao escolher o Imagine® você tem a garantia Tarkett de 10 anos*

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.

LIMPEZA INICIAL

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e um pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera no Imagine® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e um pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando rodo e um pano macio (ou mop-cera).

REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA

- Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando há aplicação anterior de cera:
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
 - aplique uma solução de removedor neutro com rodo de espuma com base abrasiva;
 - enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso;
 - reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 0800 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com.

MAGIC

Magjc (cor 5331205)



TUDO PELA DIVERSÃO

MAGIC

Validade da coleção: 2013/ 2014

58%

Natural

100%

Reciclável

10 ANOS
GARANTIA
Tarkett

PUR
REFORÇADO
Tarkett

Imagine® Magic é o piso vinílico criado especialmente para ambientes infantis. Antialérgico, térmico, não escorrega e é confortável ao caminhar. Destaca a decoração com estampas coloridas, deixando cada cantinho mais divertido e seguro para as crianças.

Ideal para áreas de circulação leve, como dormitórios, creches, salas de recreação, consultórios e clínicas pediátricas.

Imagine® Magic. Tudo pela diversão.
Disponível em mantas de 2 x 25m. Espessura 3,0mm.

Imagine®		MAGIC	
	Classificação de uso	EN 685	Residencial
	Espessura total	EN 428	3,0mm
	Capa de uso de PVC	EN 429	0,25mm
	Dimensões (manta)	EN 426	2x25m
	Embalagem (manta)		50m²
	Peso total kg/m²	EN 430	1,72kg/m²
	Resistência à abrasão	EN 660-1	Classe T
	Identação residual	EN 433	≤ 0,35mm
	Estabilidade dimensional	EN 434	
	Absorção do som ao impacto	EN ISO 717/2	20dB
	Energia radiante	EN 13501-1	B fl -s1 RA06-0060
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925	
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Resistência química	EN 423	Boa resistência à substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica	EN13893	≤ 2kV

INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:

- cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets etc.) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da TARKOMASSA®, autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico para mais informações.

ADESIVO



Para a garantia do Imagine®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação. As emendas do Imagine® deverão ser obrigatoriamente soldadas com Selanfix®.

GARANTIA



Ao escolher o Imagine® você tem a garantia Tarkett de 10 anos*

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.

LIMPEZA INICIAL

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e um pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera no Imagine® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e um pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando rodo e um pano macio (ou mop-cera).

REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA

Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando há aplicação anterior de cera:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- aplique uma solução de removedor neutro com rodo de espuma com base abrasiva;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso;
- reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com.