

Piso novo por mais tempo

- Restauração única de superfície
- Manutenção da aparência original
- Qualidade e performance de longa duração.

O maior portfólio

- Conceito multissolução
- Solução com cores coordenadas para todas as necessidades e áreas
- Exclusivo Cordão de Solda Multicolor para uma instalação ainda mais perfeita.

O original

- Produzido pela empresa líder em pisos sustentáveis
- Da empresa criadora de pisos homogêneos flexíveis
- 60 anos de inovação em pisos vinílicos.

iQ

Limpeza simples

- Uso de menor quantidade de água e produtos químicos proporciona uma conservação mais simples e ambientalmente responsável.

O mais econômico

- O melhor custo de ciclo de vida do mercado
- Economia em gastos de conservação equivalente a um piso novo após 6 anos.*

*em comparação com um piso com PUR comum

Instalação mais fácil

- Mais flexível para instalações profissionais
- A melhor solução para excelentes projetos.

Cordão de Solda Liso

COR	CS	COR	CS	COR	CS	COR	CS	COR	CS
3242821	9414036	3242836	9415836	3242856	9414056	3242871	9415871	3242897	9415897
3242824	9380252	3242838	9415838	3242857	9415628	3242872	9415872	3242898	9415898
3242825	9414005	3242839	9415839	3242860	9415543	3242873	9415873	3242899	9415899
3242826	9415826	3242841	9415841	3242861	9415861	3242874	9415874	3242900	9415900
3242831	9415831	3242843	9415843	3242862	9415531	3242875	9415875	3242903	9415903
3242833	9415833	3242845	9380873	3242866	9414012	3242876	9415876	3242904	9415904
3242834	9414010	3242850	9414062	3242867	9415867	3242877	9415877		
3242835	9415835	3242853	9415534	3242869	9414065	3242886	9414026		

INSTALAÇÃO

SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs - equipamentos de proteção individual como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltrações do subsolo quando for piso térreo, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:

- cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
 - qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parkets, etc): o piso deve ser removido e preparada uma nova base;
 - Pedras e cerâmicas irregulares com juntas maiores que 3mm: devem ser removidas total ou parcialmente e deve ser preparada uma nova base.
- Obs.: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1, com no mínimo 2,0cm de espessura.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da TARKOMASSA®, autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica. Consulte a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico para mais informações.

CLIMATIZAÇÃO

Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas.

ADESIVO



Para a garantia do iQ Optima® utilize sempre o adesivo acrílico Globalfix® na instalação.

GARANTIA



Ao escolher o iQ Optima® você tem a garantia Tarkett de 10 anos*

*Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL:

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
 - remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pô;
 - aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
 - enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
 - se desejar um acabamento com brilho, realize o processo de dry-buffing (que proporciona uma superfície mais lisa e com brilho leve) ou aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego;
- *A aplicação de cera no iQ Optima® não é necessária.

LIMPEZA DIÁRIA/ PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pô;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- periodicamente, efetue o processo de dry-buffing para restaurar o aspecto natural do piso. O dry-buffing periódico facilita a limpeza diária, recupera riscos e arranhões com pouca profundidade e proporciona brilho leve;
- se este processo for realizado com certa periodicidade e de acordo com o tráfego no local, a aplicação de cera acrílica com a intenção de obter-se uma superfície brilhante não é necessária;
- caso tenha aplicado cera acrílica, periodicamente aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing.

