

XL PU - Vinílico Homogêneo



Espessura total	2 mm
Largura	2 m
Peso total	3200 g/m ²
Aplicação	Comercial Pesado - 23/34/43 EN 649 / EN ISO 10581
Reação ao fogo	ASTM E648 - Classe 1 (Equivalente ABNT NBR 8660) EN 13501 - BFL-S1 ASTM E662 - DM < 450 mm
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão	EN660-2 Grupo M
Teste VOC	FloorScore SCS - FS 02034
Tratamento de Superfície	PU
Uso Marítimo	96/98/EC SOLAS 74
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2kv
Tratamento antibacteriano	Incorporado, não favorece crescimento
* Produto importado da Inglaterra	
Garantia de fabricação	Produto garantido contra defeitos latentes de fabricação pelo período de 10 anos da data da compra.



GARANTIA COMERCIAL



Indicado para tráfego intenso de pessoas.



Indicado para áreas industriais.

100% reciclável
25% material reciclável

Meio Ambiente



Confiança



Certificado de qualidade do produto emitido pelo conselho britânico de certificação.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.