

B.

Polysafe Verona PUR



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Polysafe Verona PUR

Cores

 001 - Mocha - LRV-43	 002 - Glacier - LRV-47	 003 - Monsoon - LRV-25	 004 - Azure - LRV-31
 005 - Berry Red - LRV-14	 006 - Pebble Shore - LRV-21	 007 - Midnight Blue - LRV-12	 008 - Neptune - LRV-12
 017 - Rich Black - LRV-07	 018 - Lemon Drizzle - LRV-54	 009 - Vanilla - LRV-63	 011 - Cappuccino - LRV-33
 012 - Sea Breeze - LRV-44	 014 - Rock Salt - LRV-43	 015 - Americano - LRV-12	 016 - Duck Egg - LRV-50
Sob encomenda	Sob encomenda	Sob encomenda	Sob encomenda

Atributo	Norma	Polysafe Verona PUR
----------	-------	---------------------

PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10581	Piso vinílico de segurança
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - Residencial pesado 34 - Comercial muito pesado 43 - Industrial pesado
DIMENSÕES	ISO 24341	2 m largura × 20 m comprimento =40 m ²
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	2,0 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	2600 g/m ²
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	-	PUR
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	>8kW/m ²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO	ASTM E 648	CLASSE 1
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	R11
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	ASTM D 2047	SCOF ≥ 0,8
RRL - PENDULUM TEST	-	≥45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96)
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO APRIMORADO	EN 13845	ESf - POR TODA VIDA ÚTIL
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660 -2	50.000 CICLOS (EN 13845)
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1mm

SOLIDEZ À LUZ	ISO 105-B02	≥ 6
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987	SEM ALTERAÇÃO
RESISTÊNCIA BACTERIANA	ISO 846 PART C	NÃO FAVORECE CRESCIMENTO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	< 2,0kV
FTLATOS	-	LIVRE
EMIÇÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSCORE E EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD
SUSTENTABILIDADE	-	EPD, PONTOS LEED e BRE GLOBAL CERTIFICADO
RECICLÁVEL	-	100%
CONTEÚDO RECICLADO	-	CONTAINS
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	INGLATERRA
GARANTIA	-	10 anos
ARMAZENAMENTO	-	NA VERTICAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO




23 - Residencial pesado



FloorScore



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado



Avaliação e Certificação de Desempenho Ambiental



Revestimento ambientalmente preferível



BBA - Qualidade



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO
9001



Tratamento de superfície
PUR



Recofloor



Rotulagem ambiental



Responsible Sourcing



Inspeção - nome, cor, lote e
quantidade



EPD - Polysafe Verona PUR



Garantia 10 anos - Pisos
vinílicos em manta

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 22/06/2026