

# B.

## Soft Sense



**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

# B\_ Especificação Técnica

## Soft Sense

### Cores



001 - Feel



002 - Touch



003 - Balance



004 - Taste

| Atributo                   | Norma    | Soft Sense                      |
|----------------------------|----------|---------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DE USO       | EN 1307  | 23 - Residencial Pesado         |
| CONSTRUÇÃO                 | ISO 2424 | Tufting Pelo Cortado            |
| TIPO DE FIO / FIBRA        | ISO 2424 | 100% Poliéster Reciclado (PESr) |
| FIO COM CONTEÚDO RECICLADO | -        | 100% Pos. Consumo               |
| GAUGE / CALIBRE            | ISO 2424 | 1/10" - 39,37 por 10cm          |
| NÚMERO DE TUFOS (m²)       | ISO 1763 | 188.976                         |
| PESO DO FIO / FIBRA        | ISO 2424 | 1220 g/m²                       |
| PESO TOTAL                 | ISO 8543 | 2370 g/m² (±10%)                |
| ALTURA PELO                | -        | 8,5 mm                          |
| ALTURA TOTAL               | ISO 1765 | 10 mm (±10%)                    |
| DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA) | -        | 234,3 kg/m³                     |
| DIMENSÕES (PADRÃO)         | -        | 3,66m x 25m                     |
| BASE PRIMÁRIA              | ISO 2424 | 100% Polipropileno (PP)         |
| BASE SECUNDÁRIA            | ISO 2424 | 100% Polipropileno (PP)         |

| Atributo                                           | Norma                 | Soft Sense                                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO                    | ISO 13501             | BFL-S1                                                                |
| REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE | NBR 8660 / ISO 9239-1 | $\geq 8,0 \text{ Kw/m}^2$                                             |
| REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE                    | ISO 11925-2           | $FS \leq 150\text{mm EM } 20\text{s}$                                 |
| TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL              | -                     | SIM                                                                   |
| INGREDIENTES E CICLO DE VIDA                       | -                     | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos      |
| GARANTIA                                           | -                     | 05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance |
| ARMAZENAMENTO                                      | -                     | Empilhamento máximo: 2 rolos Na horizontal / Em local coberto e plano |
| LOCAL DE FABRICAÇÃO                                | -                     | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001       |
| RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO                         | —                     | AATCC TM 175                                                          |



Selo de garantia de performance - rolo



Selo de garantia de fabricação - rolo



23 - Residencial pesado



Fabricado com orgulho no Brasil

Fabricação no Brasil



coração verde

Coração Verde Belgotex



Qualidade ABNT Ambiental



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



Fios 100% reciclados  
B\_ 100% reciclado



Microshield

### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

# Belgotex<sub>do Brasil</sub>

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.**

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 22/06/2026