

# B.

## Especificação Técnica

### Astral

#### Cores



400 - Pólux



401 - Lyra



402 - Cygnus



403 - Electra



404 - Atlas



405 - Omega




406 - Cetus




407 - Delphinus



408 - Taurus



409 - Perseus



410 - Vega

#### Tabela técnica

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Espessura total	6 mm (± 10%)
Aplicação	33 - comercial pesado
Dimensões	3,66 x 30 m = 109,8m <sup>2</sup>
Gauge	1/8" - 31,496 por 10 cm
Peso do fio	600 g/m <sup>2</sup>
Peso total	1760 g/m <sup>2</sup> (± 10%)
Modificação do fio	2.2
Altura do pelo	3 mm
Altura total	6,0 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 3 TARR - Pesado
Densidade da fibra	230,5 kg/m <sup>3</sup>
Base primária	100% polipropileno (PP)
Base secundária	100% polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento (AATCC TM 175)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1

Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Rótulo Ecológico ABNT	Qualidade do ar interior, sustentabilidade, rotulagem, aspectos e impactos ambientais e sociais certificados pela ABNT e acreditados pelo INMETRO
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Leed v4 e Certificação WELL	Atende aos requisitos e contribui para créditos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

#### Empresa certificada



Fabricante certificado  
ISO 9001



Fabricante certificado  
ISO 14001



Selo de garantia de  
fabricação



Selo de garantia de  
performance de 10  
anos



Classificação de uso  
comercial pesado



Qualidade ambiental  
ABNT



coração verde

Compromisso  
ambiental



Fabricado com  
orgulho no Brasil



LOTE: CDR  
QUANTIDADE:  
NOME DO PRODUTO:

Conferência necessária

#### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex**  
do Brasil