

B.

Especificação Técnica

Degas - Extra Touch Collection

Cores



206 - Wish



205 - Deluxe



202 - Modern



204 - Decor

Tabela técnica

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Espessura total	9,5 mm (± 10%)
Aplicação	23 - residencial pesado
Densidade da fibra	199,7 kg/m ³
Gauge	5/32" - 25,196 por 10 cm
Peso do fio	900 g/m ²
Peso total	2100 g/m ² (± 10%)
Modificação do fio	2.0
Altura do pelo	6,5 mm
Altura total	9,5 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 3 TARR - Pesado
Repetição de desenho	± 1,3 cm x 3 cm
Base primária	100% polipropileno (PP)
Base secundária	100% polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento
Reação ao fogo	NBR 16626 III-A / EN 13501-1 CfI-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Rótulo Ecológico ABNT	Qualidade do ar interior, sustentabilidade, rotulagem, aspectos e impactos ambientais e sociais certificados pela ABNT e acreditados pelo INMETRO
Leed v4 e Certificação WELL	Atende aos requisitos e contribui para créditos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

Empresa certificada



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação



Selo de garantia de
performance de 10
anos



Classificação de uso
residencial pesado



Qualidade ambiental
ABNT



coração verde

Compromisso
ambiental



Fabricado com
orgulho no Brasil



LOTE QUANTIDADE
CDR
NOME DO PRODUTO

Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil