


## Hercules Square - grande formato

## Cores



001 - Sandbox



003 - Station



004 - Storm

## Tabela técnica

|                                                                                 |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582                               | Heterogêneo autoportante                                                   |
| Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582                          | 23 - Residencial Pesado / 33 - Comercial Pesado / 42 - Industrial Moderado |
| Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | Tipo I                                                                     |
| Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)                                         | 5 mm                                                                       |
| Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)                                | 0,55 mm                                                                    |
| Peso total - kg/caixa                                                           | 22 kg                                                                      |
| Formato - EN ISO 24342                                                          | 91,44 cm x 91,44 cm                                                        |
| Embalagem - peças/caixa                                                         | 03 placas                                                                  |
| Embalagem - m <sup>2</sup>                                                      | 2,51 m <sup>2</sup>                                                        |
| Peso - m <sup>2</sup>                                                           | 8,764 kg                                                                   |
| Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)                                          | R 10                                                                       |
| Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)                                       | ≤ 0,1 mm                                                                   |
| Solidez à luz - EN ISO 105-B02                                                  | ≥ 6                                                                        |
| Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2                                   | Classe 0 – Sem alteração                                                   |
| Reação ao fogo - (EN ISO 13501)                                                 | Bfl-s1                                                                     |
| Reação ao fogo - ASTM E-648                                                     | Classe 1                                                                   |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)                                     | ≥ 8 kW/m <sup>2</sup>                                                      |
| Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662                               | DM ≤ 450                                                                   |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :                          | II-A                                                                       |
| Propensão Eletrostática - EN 1815                                               | ≤ 2,0 kV                                                                   |
| Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)                                | ≤ 0,25%                                                                    |
| Asbesto (amianto)                                                               | Livre                                                                      |
| Emissão de COV - Certificado                                                    | FloorScore                                                                 |
| Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863                  | Livre                                                                      |
| Período de garantia                                                             | Residencial: 15 anos - Comercial: 10 anos                                  |
| Produto importado da Coreia do Sul                                              | Fabricante certificado ISO 9001 & 14001                                    |
| Armazenamento                                                                   | Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano   |



FloorScore



Classificação de uso  
residencial pesado



Classificação de uso  
comercial pesado



Classificação de uso  
industrial moderado



Empresa certificada ISO  
9001



Empresa certificada ISO  
14001



Tratamento de  
superfície PU



Produto livre de ftalatos



Selo de garantia de uso  
de 10 anos para uso  
comercial



Selo de garantia de uso  
de 15 anos para área  
residencial

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

# Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60  
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355  
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil