


B.


Especificação Técnica

Livin


Cores




311 - Spring



312 - Summer



313 - Autumn



314 - Winter

Tabela técnica

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
Espessura total	9,0 mm (± 10%)
Aplicação	23 - residencial pesado
Dimensões	3,66 m x 25 m
Peso do fio	850 g/m ²
Peso total	2090 g/m ² (± 10%)
Modificação do fio	2
Altura do pelo	3,0 mm e 6,5 mm
Altura total	9 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 3,0 TARR - pesado
Densidade da fibra	173,7 kg/m ³
Base primária	100% polipropileno (PP)
Base secundária	100% polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento
Reação ao fogo	NBR 16626 IV-B / EN 13501-1 Dfl-s1 / ASTM E-648 Classe 2
Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

Empresa certificada



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação



Selo de garantia de
performance de 10
anos



Classificação de uso
residencial pesado



compromisso
ambiental



Stainproof



LOTE
COR
QUANTIDADE
NOME DO PRODUTO

Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil