

B.

Especificação Técnica

Meteor

Cores



001 - Eros



002 - Íris



003 - Juno




004 - Métis



005 - Ceres



006 - Davida



007 - Palas



008 - Órbita

Tabela técnica

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
Espessura total	5,5 mm (± 10%)
Aplicação	23 - residencial pesado / 31 - comercial moderado
Dimensões	3,66 m x 50 m = 183 m ²
Gauge	1/8" - 31,496 por 10 cm
Peso do fio	400 g/m ²
Peso total	1490 g/m ² (± 10%)
Modificação do fio	2.0
Altura do pelo	3,5 mm
Altura total	5,5 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 2,5 TARR - Moderado
Densidade da fibra	166,5 kg/m ³
Base primária	100% polipropileno (PP)
Base secundária	100% polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento (AATCC TM 175)
Reação ao fogo	NBR 16626 III-B / EN 13501-1 CfI-s1 / ASTM E-648 Classe 2
Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

Empresa certificada



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de uso
de 5 anos para área
residencial



Selo de garantia de
performance de 10
anos



Classificação de uso
residencial pesado



Classificação de uso
comercial moderado



coração verde

Compromisso
ambiental



Stainproof



Fabricado com
orgulho no Brasil



LOTE COR QUANTIDADE
NOME DO PRODUTO

Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil