


# B.


## Especificação Técnica

### Freeform

#### Cores




001 - Live




002 - Vibe



003 - Flow



004 - Cloud



005 - Think

#### Tabela técnica

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação	32 - comercial geral
Dimensões	50 cm x 50 cm = 5 m <sup>2</sup> por caixa
Gauge	1/10" - 39,37 por 10 cm
Peso do fio	570 g/m <sup>2</sup>
Peso total	3920 g/m <sup>2</sup> (± 5%)
Modificação do fio	2.0
Altura do pelo	4 mm
Altura total	6,5 mm (± 10%)
Densidade da fibra	196,3 kg/m <sup>3</sup>
Base primária	100% poliéster
Base secundária	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento (AATCC TM 175)
Reação ao fogo	NBR 16626 III-A / EN 13501-1 Cf1-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

#### Empresa certificada



Fabricante certificado  
ISO 9001



Fabricante certificado  
ISO 14001



Selo de garantia de  
fabricação - PP



Selo de garantia de  
performance - PP



Classificação de uso  
comercial geral



Compromisso  
ambiental



Stainproof



Fabricado com  
orgulho no Brasil

16321485



Conferência necessária

### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex**  
do Brasil