

B.


Especificação Técnica

Linea

Cores




280 - Legacy



282 - Trace



283 - Voyage



284 - Secret



285 - Storm

Tabela técnica

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação	32 - comercial geral
Dimensões	50 cm x 50 cm = 5m ² por caixa
Gauge	1/10" - 39,37 por 10 cm
Peso do fio	570 g/m ²
Peso total	3900 g/m ² (± 5%)
Modificação do fio	2.0
Altura do pelo	4 mm
Altura total	6,5 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 2,5 TARR - Moderado
Densidade da fibra	196,3 kg/m ³
Base primária	100% poliéster
Base secundária	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento (AATCC TM 175)
Reação ao fogo	NBR 16626 III-A / EN 13501-1 Cfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

Empresa certificada



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação - PP



Selo de garantia de
performance - PP



Classificação de uso
comercial geral



coração verde

Compromisso
ambiental



Stainproof



Fabricado com
orgulho no Brasil

16321485



Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil