



**PISOCLEAN**<sup>®</sup>  
resolve.

DIVISÃO ESPECIALIDADES

# Boletim Técnico

## PSC ACABAMENTO

*Para proteção e promoção de brilho e limpabilidade*



### ❖ PROPRIEDADES

**PSC Acabamento** é uma resina acrílica de alta dureza, base água e com altíssimo teor de sólidos (24%). Sendo assim, é indicado para áreas de grande circulação. É uma excelente opção de tratamento para pedras naturais, cerâmicas naturais, ardósias, cimentados, madeiras, etc. Promove alto brilho e facilidade de limpeza, tem cheiro agradável e secagem rápida.

**PSC Acabamento** é indicado apenas para áreas internas.

### ❖ MODO DE USO

A superfície a ser tratada deverá estar limpa e completamente seca.

1. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa (de preferência travado, para que não role), pistola ou luva aplicadora de cera.

2. Despeje o produto sobre o piso, espalhando com leve fricção no sentido vertical e puxando no sentido horizontal sem interrupção para obtenção de filme uniforme. Observe para que não exista acúmulo do produto em rejuntas de baixo relevo e que todas as áreas tenham sido preenchidas.

3. Para melhores resultados pode ser aplicadas de 3 a 4 demãos. Aguarde no mínimo meia hora entre elas. Em superfícies de alta porosidade, recomenda-se o uso de PSC Base em uma ou duas demãos antes da aplicação de PSC Acabamento

PSC Acabamento pode ser 'queimado' com disco de pelo de porco e máquina UHS. De preferência 24h após sua aplicação.

**Excelente para:** granitinas (granilites), marcopiso, ardósias, pedras naturais em geral, cimentados diversos, cerâmicas, paviflex (vinílicos de todos os tipos) madeiras, pisos pintados, etc.

### ❖ COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: emulsão de polímero acrílico modificado. Composição: plastificantes, formador de filme, adjuvante, antiespumante, conservante.

### ❖ ATENÇÃO

Importante uso de luvas. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

### ❖ APRESENTAÇÃO



1 Litro



5 Litros



50 Litros

\*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.

\*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

### ❖ RENDIMENTO

| REVESTIMENTO | DILUIÇÃO | RENDIMENTO            |
|--------------|----------|-----------------------|
| Granilite*   | puro     | até 80 m <sup>2</sup> |
| Ardósias*    | puro     | até 70 m <sup>2</sup> |
| Makeiras*    | puro     | até 50 m <sup>2</sup> |
| Vinílicos    | puro     | até 50 m <sup>2</sup> |

\*Com duas demãos prévias de PSC Base.

### ❖ VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

#### Código EAN

|               |               |
|---------------|---------------|
| 1 litro       | 5 litros      |
| 7898931665220 | 7898931665220 |