B_

Especificação Técnica

Sensation

Cores













427 - Fire

Tabela técnica

| Construção | Tufting pelo cortado |
|------------------------------|---|
| Tipo de fio | 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA) |
| Espessura total | 11 mm (± 10%) |
| Aplicação | 23 - residencial pesado |
| Dimensões | 3,66 m x 25 m = 91,5 m ² |
| Gauge | 1/10" - 39,37 por 10 cm |
| Peso do fio | 1100 g/m² |
| Peso total | 2200 g/m² (± 5%) |
| Modificação do fio | 2.0 |
| Altura do pelo | 9,5 mm |
| Altura total | 11 mm (± 10%) |
| Classificação do tráfego | ≥ 3,0 TARR - Pesado |
| Densidade da fibra | DM ≤ 450 |
| Base primária | 100% polipropileno (PP) |
| Base secundária | 100% polipropileno (PP) |
| Resistência ao manchamento | Índice 10 - sem manchamento (AATCC TM 175) |
| Reação ao fogo | NBR 16626 III-A / EN 13501-1 Cfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1 |
| Propensão eletrostática | < 2,0 kV |
| Controle eletrostático | Permanente |
| Rótulo Ecológico ABNT | Qualidade do ar interior, sustentabilidade, rotulagem, aspectos e impactos ambientais e sociais certificados pela ABNT e acreditados pelo INMETRO |
| Ingredientes e ciclo de vida | Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos |
| Leed v4 e Certificação WELL | Atende aos requisitos e contribui para créditos |
| Garantia de fabricação | 05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance |
| Produto fabricado no Brasil | Fabricado por Belgotex do Brasil |
| | |



Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

