

B.

Especificação Técnica

Sensualité

Cores



002 - Lush



004 - Charm



006 - Poeme



007 - Velvet



008 - Essencial



009 - Secret



010 - Intense



011 - Supreme

Tabela técnica

Construção	Tufting pelo cortado
Tipo de fio	100% Soft SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Espessura total	15 mm (± 10%)
Aplicação	23 - residencial pesado
Dimensões	25 m x 3,66 m = 91,5 m ²
Gauge	1/10" - 39,37 por 10 cm
Peso do fio	1700 g/m ²
Peso total	2800 g/m ² (±10%)
Modificação do fio	2.0
Altura do pelo	12 mm
Altura total	15 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 3 TARR - Pesado
Densidade da fibra	235,4 kg/m ³
Base primária	100% polipropileno (PP)
Base secundária	100% polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento (AATCC TM 175)
Reação ao fogo	NBR 16626 III-A / EN 13501-1 Cfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Propensão eletrostática	< 2,0 kV (DIN 54 345.3)
Controle eletrostático	Permanente
Rótulo Ecológico ABNT	Qualidade do ar interior, sustentabilidade, rotulagem, aspectos e impactos ambientais e sociais certificados pela ABNT e acreditados pelo INMETRO
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Leed v4 e Certificação WELL	Atende aos requisitos e contribui para créditos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

Empresa certificada



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação



Selo de garantia de
performance de 10
anos



Classificação de uso
residencial pesado



Qualidade ambiental
ABNT



coração verde

Compromisso
ambiental



Fabricado com
orgulho no Brasil



Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil