

B.

Especificação Técnica

Soft Collection

Cores



400 - Marfin



401 - Mocassin



402 - Cachemir



403 - Sandal

Tabela técnica

Construção	Tufting pelo cortado
Tipo de fio	100% Ultimate Generation Olefin (PP)
Espessura total	10 mm (±10%)
Aplicação	22 - residencial geral
Dimensões	3,66 m x 25 m = 91,5m ²
Gauge	1/10" - 39,37 por 10 cm
Peso do fio	1000 g/m ²
Peso total	1987 g/m ² (±10%)
Modificação do fio	2.0
Altura do pelo	8 mm
Altura total	10 mm (±10%)
Classificação do tráfego	≥ 2,5 TARR - Moderado
Densidade da fibra	195,8 kg/m ³
Base primária	100% polipropileno (PP)
Base secundária	100% polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento
Reação ao fogo	NBR 16626 IV-B / EN 13501-1 Dfl-s1 / ASTM E-648 Classe 2
Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

Empresa certificada



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação



Selo de garantia de
performance de 10
anos



Compromisso
ambiental



Stainproof



Fabricado com
orgulho no Brasil



Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil