

Polysafe Verona PUR



001 - Mocha - LRV-43	002 - Glacier - LRV-47	003 - Monsoon - LRV-25	006 - Pebble Shore - LRV-21	004 - Azure - LRV-31	007 - Midnight blue - LRV-12	008 - Neptune - LRV-12	005 - Berry red - LRV-14	009 - Vanilla - LRV-63
010 - Almond - LRV-43	011 - Cappuccino - LRV-33	012 - Sea breeze - LRV-44	013 - Pacific blue - LRV-29	016 - Duck egg - LRV-50	018 - Lemon drizzle - LRV-54	014 - Rock salt - LRV-43	015 - Americano - LRV-12	017 - Rich black - LRV-07

Espessura total	2 mm
Aplicação - (EN-ISO 10582)	23 - Residencial pesado / 34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado
Tamanho da placa	2 m x 20 m = 40 m2
Peso total	2.600 g/m²
Teste VOC	Floorscore
Coefficiente de atrito antideslizamento (ABNT NBR 15570)	> 0,38 µe
RRL - Pendulum test	≥ 45 µe
RZ - Aspereza da superfície	> 20 µe
Antiderrapante - (DIN 51130 AS 4586 Appendix D)	R11
Resistência de deslizamento aprimorada	Por toda vida útil
Resistência à abrasão (EN 13845)	50.000 ciclos
Identação residual - (ISO 24343)	0,12 mm
Comportamento elétrico - (EN 1815)	≤ 2.0 kV
Solidez à luz (EN ISO 105-B02)	≤ 6
Resistência a produtos químicos (EN ISO 26987 / EN 423)	Classe 0 (boa)
Combustibilidade de materiais (CONTRAN 498-2014)	Auto-extinguível (não inflamável)
Reação ao fogo - (IT 10 CBMSP - EN 13501)	Bfl-s1 - IIA
Reação ao fogo - ISO 9239-1 (ABNT NBR 8660) - EN 13501	≥ 8 Kw/m² / Bfl S-1
Reação ao fogo (ASTM 648)	1
Ignitabilidade (ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20s
Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV (Floorscore)	Baixo nível de emissão



Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso - Homogêneos



Floorscore



Certificado de qualidade do produto emitido pelo conselho britânico de certificação.





www.belgotex.com.br

Data de emissão 31/08/2021 - 13:18