



AUBICON

MENOS IMPACTO, MENOS RUÍDO, SUA VIDA MAIS SOFT.



MANUAL
MANUTENÇÃO
PISO EPDM

Parabéns,

Obrigado por adquirir os pisos ecológicos Impact Soft Aubicon – EPDM. Para garantir a durabilidade dos pisos e melhor conservação das cores, pedimos que observem as seguintes recomendações de manutenção:

Modelos para Manutenção:

- Impact Soft Super Slim EPDM
- Impact Soft Duplo T EPDM
- Impact Soft 25 EPDM
- Impact Soft 50 EPDM e MULCH

Armazenamento : Cuidados básicos com o piso

- Armazenar o produto sobre paletes limpos em local coberto e seco.
- Devem estar distantes de produtos químicos, o contato danificará a cor dos pisos.
- O armazenamento deverá ser feito em pilhas de no máximo 15 placas, próximo ao local de instalação.
- Ao manusear as placas as mãos devem estar limpas.
- Não dobrar e/ou jogar as placas.
- Não carregar as placas sobre a cabeça, esse tipo de manuseio pode danificar o piso.

Manutenção:

- A limpeza inicial deve ser feita após 3 dias, sem chuva, da instalação.
- Os pisos podem ser lavados com vassoura ou escova de cerdas médias, água e sabão neutro.
- Jato de água movido a pressão pode ser utilizado, desde que seja leve.
- Não utilizar nenhum produto químico, tais como álcool, cloro, água sanitária, limpa pedra, removedor de manchas, entre outros, pois o contato irá alterar a cor dos pisos e poderá danificá-los.
- Os pisos devem ser lavados no mínimo uma vez por semana, evitando que acumule sujeira.

Solução de Limpeza:

Caso seja necessário, pode ser utilizado uma solução especial para facilitar a limpeza dos pisos EPDM.

Para aproximadamente 1 litro de solução utilizar os seguintes produtos:

- Água - 880 ml
- Vinagre Branco - 90 ml
- Amido de milho ou Goma Xantana - 9 gramas (1 colher de café)
- Detergente Neutro - 4,5 Gramas (4 gotas)

Obs.: O consumo por m² será de 1,5 a 2,0 litros de solução.

Procedimento para Limpeza:

- Para pequenas áreas a limpeza pode ser feita com vassoura ou escova de cerdas.
- Para áreas maiores, a aplicação pode ser com um escovão.
- A superfície precisa ter contato com a solução por pelo menos 10 minutos.
- Ao usar a lavadora de escova pode ser aplicado detergente neutro para otimizar a limpeza.

Renovação dos Pisos:

- Remova a solução de limpeza usando jato de água movido a pressão, depois de ter deixado a solução agir por 10 minutos e usando escova ou lavaora de escova.
- Proteja as áreas em volta do piso antes de abrir o jato de água.
- Os cuidados om segurança durante esse procedimento precisam ser totalmente observados.
- Todas essas recomendações foram desenvolvidas com o conhecimento mais atual sobre pisos de EPDM.

Ressalvas: Qualquer alteração na dosagem da solução de limpeza ou mudança de componentes podem ocasionar resultados diferentes do esperado.

Limpeza Profunda

Para uma limpeza mais profunda nos pisos EPDM, sugerimos o uso de uma enceradeira industrial com disco de limpeza.

As especificações dos materiais utilizados seguem abaixo:

- Disco Verde Limpador Plus 510mm - 3M

Descrição:

Disco utilizado para remoção parcial constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco, unidas por uma resina sintética.

Utilização:

Este disco é utilizado em conjunto com um produto químico neutro para remoção parcial das primeiras camadas de acabamento que apresentam riscos profundos, manchas, marcas e outras sujidades impregnadas no piso. Também usado no procedimento de lavagem semana do acabamento. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 - 300 rpm).

Características Especiais:

Remover as sujeiras impregnadas na camada superficial do acabamento sem danificar as demais camadas. Apresenta mineral em toda sua espessura, assegurando melhor performance e durabilidade do produto.

Cor: Verde

Rendimento médio aproximado: 5000 m²

Diâmetros comercializados: 300 mm, 350 mm, 380 mm, 410 mm, 440 mm, 510 mm e 600 mm.

Propriedades Físicas:

Produto não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por um adesivo sintético resistente à água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

Gramatura (mínimo): 1,72 kg/m²

Espessura (mínima) 22,0 mm

Instruções para uso:

- Remova toda sujeira do piso com mop antes da remoção parcial.
- Utilize o aviso de “piso escorregadio”
- Passe a lavadora automática ou enceradeira de baixa rotação em todo o piso
- Remova toda solução remanescente no piso (sujeiras e produto limpador neutro) com um mop ou aspirador de líquidos.
- Espere o piso secar antes de aplicar um acabamento novo.

Limpeza do disco:

O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente neutro. Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.

Nota: Não deve ser usado em pisos sem acabamento, pisos condutivos e pisos de madeira.

Garantia e Coloração:

- O produto possui 3 anos de garantia no que tange a sua característica física.
- Após a instalação, a coloração perderá um pouco a intensidade devido a exposição aos raios solares.
- A coloração do EPDM pode sofrer variações desiguais durante os primeiros meses, e depois todos os pisos ficarão com a mesma tonalidade.
- **Atenção! O contato com óleos e gorduras poderá causar manchas definitivas nos pisos.**